

TECHNICAL TIPS

CRANES

Dica Técnica:

Especificações de lubrificantes linha RT Itália.

Ferramentas necessárias:

Ferramentas de manutenção geral

Modelos abrangidos:

Toda a linha RT produzida na Itália tais como: RC 30, RT 35, RC 40, RC 45, RT 45, RT 45L, A600, RC 60, RT 75, QS 1075L, RT 100

My Terex
CRANES

MYTEREXCRANES.COM

 **TEREX**

f You in

TECHNICAL TIPS

CRANES



Regras básicas de segurança



Perigo

O não cumprimento das instruções e das regras de segurança no Manual do Operador e no Manual de Serviço apropriados à sua máquina resultará em morte ou ferimentos graves. Muitos dos riscos identificados no manual do operador são também riscos de segurança quando procedimentos de manutenção e reparo são executados.

Não executar a manutenção a menos que:

- Você esteja treinado e qualificado para realizar a manutenção nesta máquina.
- Você leia, entenda e obedeça:
 - As instruções do fabricante e as regras de segurança
 - As regras de segurança do empregador e os regulamentos do local de trabalho
 - Os regulamentos governamentais aplicáveis
- Você tenha as ferramentas apropriadas, o equipamento de elevação e um local adequado.

As informações contidas nesta dica técnica é um complemento do manual de serviço. Consulte o manual de serviço apropriado de sua máquina para obter as regras de segurança e os riscos.

TECHNICAL TIPS

CRANES



Motor	RIMULA R3X 15W-40
Transmissão	DONATAX TA
Diferenciais	SPIRAX A 80W-90
Comandos finais	SPIRAX A 80W-90
Tambores de carga	OMALA 159
Redutor de giro	TIVELA S150
Sistema hidráulico	TELLUS S2 V46
Reservatório de freio	DOT4 ESL (QUANDO APLICÁVEL)
Radiador	ETILENOGLICOL
Cabos de aço	ÓLEO LUBRIFICANTE COMUM
Coroa de giro	GRAXA MULTIUSO
Pontos de lubrificação com bicos graxeiros e lança telescópica	GRAXA MULTIUSO

TECHNICAL TIPS

CRANES



Dicas Gerais:

- Consulte sempre o manual de operação e manutenção em caso de dúvidas quanto aos períodos de troca de óleos e filtros, bem como capacidade dos reservatórios.
- Caso não tenha disponível o lubrificante específico em seu mercado local, consulte uma tabela de equivalência de óleos e lubrificantes.
- Evite lubrificação de graxa em excesso e não ultrapasse o nível máximo dos reservatórios.