

TECHNICAL TIPS CRANES

Type of Tips:

HC 165 Tabela de Cabo de Aço 77" Hammerhead

Necessary Tools:

Informativo

Models Applied:

HC 165



TECHNICAL TIPS

CRANES



Basic Safety Rules



Perigo

O não cumprimento das instruções e das regras de segurança no Manual do Operador e no Manual de Serviço apropriados à sua máquina resultará em morte ou ferimentos graves. Muitos dos riscos identificados no manual do operador são também riscos de segurança quando procedimentos de manutenção e reparo são executados.

Não executar a manutenção a menos que:

- Você esteja treinado e qualificado para realizar a manutenção nesta máquina.
- Você leia, entenda e obedeça:
 - As instruções do fabricante e as regras de segurança
 - As regras de segurança do empregador e os regulamentos do local de trabalho
 - Os regulamentos governamentais aplicáveis
- Você tenha as ferramentas apropriadas, o equipamento de elevação e um local adequado.

As informações contidas nesta dica técnica é um complemento do manual de serviço. Consulte o manual de serviço apropriado de sua máquina para obter as regras de segurança e os riscos.

TECHNICAL TIPS

CRANES



HC 165 HH Tabela de Cabo Principal e Auxiliar

77SI LANÇA c/ Hammerhead de 6 roldanas- Imperial										
EXTENSÕES DE CABOS DE IÇAMENTO PRINCIPAL E AUXILIAR (PÉS)										
Comprimento de Lança (pés)	Linhas de Cabo									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	130	190	240	300	360	420	480	530	590	650
60	150	220	280	350	420	490	560	620	690	760
70	170	250	320	400	480	560	640	710	790	870
80	190	280	360	450	540	630	720	800	890	980
90	210	310	400	500	600	700	800	890	990	1090
100	230	340	440	550	660	770	880	980	1090	
110	250	370	480	600	720	840	960	1070		
120	270	400	520	650	780	910	1040	1160		
130	290	430	560	700	840	980	1120			
140	310	460	600	750	900	1050				
150	330	490	640	800	960	1120				
160	350	520	680	850	1020	1190				
170	370	550	720	900	1080					
180	390	580	760	950	1140					
190	410	610	800	1000	1200					
200	430	640	840	1050						
210	450	670	880	1100						
220	470	700	920	1150						
230	490	730	960							
240	510	760	1000							